

TECHNISCHES DATENBLATT

VARIO ROLL ALU PROTECT



Beschreibung/Anwendung

Einfach und schnell zu verlegende First- und Gratrolle in einteiliger Ausführung. Zur dauerhaften Be- und Entlüftung des First- und Gratbereiches. Einfach auf der First- oder Gratlatte auszurollen und zu befestigen. Aufgrund der überdachenden Lochung absolute Sicherheit gegen eindringendes Wasser bei gestoßenen Firstziegeln. Umgebördelte Kanten bieten Sicherheit gegen Schnittverletzungen.

Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Material:	Aluminium 150 my
Lackierung:	PET-Lack, UV beständig
Farben:	Ziegelrot, Braun, Anthrazit und Sonderfarben
Klebestreifen:	Kaltselbstklebendes Dichtband auf Basis Butylkautschuk mit abziehbarer Schutzfolie
Temperaturbeständigkeit:	-30°C bis +80°C
Verarbeitungstemperatur:	> +5°C
Lüftungsquerschnitt:	ca. 200 cm ² pro Verlegemeter
Verpackungseinheit:	20 lfm / Karton (4 Rollen à 5 m)
Breiten mm:	220 300 330 360 390
Art.-Nr. / Farben:	
Ziegelrot	100000 3702 3648 3672 3673 3688
Braun	100000 3703 3649 3692 3691 3689
Anthrazit	100000 3701 3647 3671 3674 3690

Verarbeitung/ Lagerung

First- bzw. Gratlattenhöhe je nach Dacheindeckungsmaterial einstellen. VARIO ROLL ALU PROTECT mittig auf First- oder Gratlatte abrollen und anschließend antackern oder nageln. Schutzfolie von Klebestreifen abziehen, hierbei darauf achten, dass der Untergrund frei von losem Material, trocken, fett- und staubfrei ist. Abdichtstreifen auf Dacheindeckung von Hand oder Rolle spannungsfrei und fest andrücken. First-/Gratziegel oder First-/Gratstein aufsetzen und mit Firstklammer befestigen.

VARIO ROLL ALU PROTECT kann in seiner Originalverpackung bei trockenen und kühlen Bedingungen mindestens ein Jahr lang gelagert werden. Der Lagerort sollte korrekt belüftet sein und eine Temperatur von 30°C nicht überschritten werden, da sonst ein schwieriges Ablösen des Schutzfilmes bei der Montage auftreten kann.

Hinweis:

Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer technischen Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Gegebenenfalls sind diese bei Bedarf etwaigen Veränderungen anzupassen. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

BWK-Dachzubehör GmbH Birkichstraße 1 D – 74549 Wolpertshausen		20200729

