


TECHNISCHES DATENBLATT

VARIO-Roll Kupfer



Beschreibung/Anwendung

Einfach und schnell zu verlegende First- und Gratrolle in einteiliger Ausführung. Zur dauerhaften Be- und Entlüftung des First- und Gratbereiches. Einfach auf der First- oder Gratlatte auszurollen und zu befestigen.

Technische Daten

Material:	Kupfer 0,10 mm
Breiten:	220 und 300 mm
Klebestreifen:	kaltselfklebendes Dichtband auf Basis Butylkautschuk mit abziehbarer Schutzfolie
Temperaturbeständigkeit:	-30°C bis +80°C
Verarbeitungstemperatur:	> +5°C
Lüftungsquerschnitt:	ca. 160 cm ² pro Verlegemeter
Verpackungseinheit:	20 lfm/ Karton (4 Rollen à 5 m)
Art.-Nr:	220mm 300mm 100000 1270 18110300

Die Werte können Toleranzen unterliegen. Ohne Angabe gilt die branchenübliche Toleranz gemäß Norm, Material und Eigenschaft.

Verarbeitung

First- bzw. Gratlattenhöhe je nach Dacheindeckungsmaterial einstellen. VARIO-Roll Kupfer mittig auf First- oder Gratlatte abrollen und anschließend antackern oder nageln. Schutzfolie von Klebestreifen abziehen, hierbei darauf achten, dass der Untergrund frei von lossem Material, trocken, fett- und staubfrei ist. Abdichtstreifen auf Dacheindeckung von Hand oder Rolle spannungsfrei und fest andrücken. First-/Gratziegel oder First-/Gratstein aufsetzen und mit Firstklammer befestigen.

Lagerung

VARIO-Roll Kupfer kann in seiner Originalverpackung bei trockenen und kühlen Bedingungen mindestens ein Jahr lang gelagert werden. Der Lagerort sollte korrekt belüftet sein und in ihm eine Temperatur von 30°C nicht überschritten werden, da sonst ein schwieriges Ablösen des Schutzfilmes bei der Montage auftreten könnte.

Hinweis:

Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer technischen Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Gegebenenfalls sind diese bei Bedarf etwaigen Veränderungen anzupassen. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

BWK-Dachzubehör GmbH Birkichstraße 1 D – 74549 Wolpertshausen		20200729

